



Kas ir nažfinieris?

Nažfinieris – plāns, dekoratīvs koksnes materiāls (0,4 mm – 2,5 mm biezumā), ar ko aplīmē mazvērtīgākus koksnes materiālus parasti dekoratīvos nolūkos.

Nažfinieri var iedalīt:

- zāģētais;
- drāztais;
- lobītais.

Lai iegūtu drāzto nažfinieri, koksne netiek rotēta, bet drāšana notiek taisnā plaknē. Drāztā nažfiniera izmērs ir vienāds ar apstrādājamā kluča virsmas attiecīgajiem izmēriem. Lobītos nažfinierus iegūst no finierklučiem. Lobīšanas procesā griešana notiek plaknē, kas paralēla koksnes šķiedrām. Griešanas virziens ir perpendikulārs koksnes šķiedru virzienam.

Finierklucis rotē ap nekustīgu asi, bet nazis pārvietojas rotācijas ass virzienā. Lobīt var visu koku sugu klučus.

Interesanti!

- Atkarībā no naža kustības leņķa pret koksnes gadskārtām iegūst dažāda izskata jeb zīmējuma (**radiāls, tangentiāls, pustangentiāls**) nažfinieri.
- Apstrādājot atsevišķu koku sugu saknes daļas, punus jeb izaugumus, stumbra saaugumu daļas, šķērsšķiedrainus vai māzerainus baļķus iegūst tā saucamo «ekskluzīvo nažfinieru» kolekcijas – **liesmainos nažfinierus, māzerus, saknes, piramīdas, pomele, putnaxis**. Katrs no tiem būs neatkārtojams savā veidolā un nokrāsā, jo daba tos radījusi tikai vienā eksemplārā. Vienā nažfinierī var būt apvienoti vairāki no minētajiem efektiem, kas plaknei piešķir īpašu “dziļuma” efektu, īpaši, ja apdarei tiek pielietota pulēšanas metode. Šādus nažfinierus pielieto izsmalcinātu mēbeļu un dizaina priekšmetu izgatavošanai.
- Nažfinieri tradicionālai izmantošanai tiek ražoti ar biezumu 0,4–0,8 mm atkarībā no koka sugas. Ir arī 1,5 mm un 2,5 mm biezi nažfinieri. Nažfinieri tiek uzlīmēti biežākam nesošam materiālam, piemēram, kokskaidu platei (KSP), vidēja blīvuma šķiedru platei (MDF), saplāksnim, līmētiem koka vairogiem, tadējādi iegūstot dažādus izstrādājumus – mēbeļu detaļas, durvis, paneļus, parketus u. c.